

Datos Generales


Fecha de elaboración: 18-Febrero-2013 Fecha de actualización: 18-Junio-2014
 Datos Generales de la Empresa : HERRAMENTAL GLT, S.A. de C.V
 Dirección: Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500
 Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro
 Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01 800 288 4584**

Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Rima Zanco Cuadrado Labios Rectos Giro derecha
 Nombre Químico del Acero Alta velocidad: Aleaciones ferrosas
 Sinónimos: Rima Para Rectificado de Barrenos giro derecho

Identificación de los Componentes

Material	%	CAS	LMPE-PTT	IDLH	Salud	Inf.	React.	Especial
Hierro	50-90	7439-89-6	10	N/D	0	3	0	
Tungsteno (W)	1-20	7440-33-7	15	5	1	3	0	
Molibdeno(Mo)	0.5-10	7439-98-7	15	10	1	1	0	
Cromo (Cr)	1-15	7440-47-3	1	0.5	2	1	1	
Vanadio (V)	1-15	7440-62-2	5	5	2	0	0	
Cobalto (Co)	5-10	7440-48-4	0.1	0.02	2	3	0	
Carbón (C)	5-12	1333-86-4	3.5	3.5	2	3	2	

Características Técnicas


ød -Tamaño
 ød₁ - Diámetro del zanco
 l - Largo de flauta
 L - Largo Total

Manufacturing specifications:
 ROTATION OF CUTTING: Right hand
 FLUTE FORM: Straight
 SHANK FORM: Straight

Aplicación

Diseño para su uso en tornos revólver, taladros de banco y todo tipo de máquina-herramienta. La punta de arranque de la rima comienza con un chaflán de 45°, adecuado para la mayoría de los materiales de escariado esto en medidas metricas . Para el tamaño de pulgadas, el zanco del diámetro es similar al tamaño.



FICHA TECNICA

Rima Zanco Cuadrado Labios Rectos

1 de 1