

Datos Generales

Fecha de elaboración: 18-Febrero-2013 Fecha de actualización: 18-Junio-2014
Datos Generales de la Empresa : HERRAMENTAL GLT, S.A. de C.V
Dirección: Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500
Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro
Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01 800 288 4584**


Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Rima zanco cilíndrico
Nombre Químico del Acero Alta Velocidad: Aleaciones ferrosas
Sinónimos: Rima ajustable

Identificación de los Componentes

Material	%	CAS	LMPE-PTT	IDLH	Salud	Inf.	React.	Especial
Hierro	50-90	7439-89-6	10	N/D	0	3	0	
Tungsteno (W)	1-20	7440-33-7	15	5	1	3	0	
Molibdeno(Mo)	0.5-10	7439-98-7	15	10	1	1	0	
Cromo (Cr)	1-15	7440-47-3	1	0.5	2	1	1	
Vanadio (V)	1-15	7440-62-2	5	5	2	0	0	
Cobalto (Co)	5-10	7440-48-4	0.1	0.02	2	3	0	
Carbón (C)	5-12	1333-86-4	3.5	3.5	2	3	2	

Características Técnicas



- ød₁ - Diámetro del zanco.
- ød₂ - Diámetro del chaflan
- ød₃ - Largo Total del diámetro.
- l₁ - Largo Total de flauta
- L - Largo Total de la Rima

Aplicación

Utilice para rimar agujeros pasados cónicos estándar. 1/4" de chaflan en la punta por pie 1 en 48. disponible en flauta recta.