



## FICHA TECNICA

### Broca Sierra Diamantada Zanco Hexagonal de 1/4"

1 de 1

#### Datos Generales

Fecha de elaboración: 1-Abril-2013 Fecha de actualización: 18-Junio-2020  
Datos Generales de la Empresa : Herramental GLT, S.A. de C.V  
Dirección: Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500  
Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro  
Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01.800.2884584**

#### Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Broca Sierra Diamantada Zanco de 1/4"  
Nombre Químico: Productos de Carburo de Tungsteno con Cobalto  
Sinónimos: mármol, granito, porcelánicos. Serie: 22220 Grupo: 22255

#### Identificación de los Componentes

Material	%	CAS	LMPE-PTT	IDLH	Salud	Inf.	React.	Especial
Carburo de Tungsteno (WC)	90-100	12070-12-1	15	10	1	0	0	
Cobalto (Co)	1-10	7440-48-4	0.1	0.02	2	3	0	

#### Características Técnicas



#### Aplicación

Las brocas broca sierras diamantadas están diseñadas para generar barrenos de calidad y precisos en materiales de minerales finos y donde se necesita un barreno limpio y sin despostillar la pieza. Su(s) ranuras laterales facilitan la extracción o salida del polvo, la parte operante es de polvo de carburo de tungsteno de la mejor calidad que provee una gran capacidad de corte y disipación de calor durante el trabajo, esto permite un barreno perfecto y mayor durabilidad de la broca sierra.

La puede usar con un taladro con poca agua para un barrenado eficaz, o una amoladora que contenga un Broquero o mandril especial para amoladora (de venta con nosotros) para trabajar en seco, con estos obtendrá un desempeño excelente y barrenos perfectos en: Mármol , Granito , Porcelánicos hasta grado 5, Gres esmaltado, Gres porcelánico, azulejos. Zanco hexagonal que se adapta a todas las marcas de taladros con broqueros de 6,35 mm (1/4") hacia arriba.

Las especificaciones de manufactura superan las normas establecidas.