



FICHA TECNICA

INSERTOS ROSCADO TIPO "S"

1 de 1

Datos Generales

Fecha de elaboración: 18-Febrero-2013 Fecha de actualización: 04-Julio-2014
Datos Generales de la Empresa : Herramental GLT, S.A. de C.V
Dirección: Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 3500
Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro
Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01.800.2884584**

Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Insertos Roscados – Roscas Fina , Rosca Grueso , Rosca Métrica
Nombre del Acero Inoxidable: Laminado Tipo Diamante
Sinónimos: Inserto de Acero Inoxidable
Rangos de Medidas Catálogo GLT: Desde 5mm Hasta 14mm ó de 3/16" a 3/4" (A granel)

identificación del Material

Acero inoxidable Niquel-Cromo 18/8 Acero inoxidable Austenítico A 7425 , DIN/NF 2947 AISI 304 approx.
Numero de material 1,4301

Características Técnicas

Diámetro de 1.5 y 2.0



Aplicación

Roscas Blindadas: Para materiales maleables como por ejemplo aleaciones de aluminio y aleaciones de magnesio. Utilizados en materiales de construcción, eléctrica , aparatos médicos , industria automotriz , industria aeroespacial. **Repara Roscas:** Dañadas o gastadas